ARMADURA DE ESPERA
PARA LOSA DE ESCALERA
Ø10 a 15cm LONGITUD 1.75m EN CARA SUPERIOR DEL FORJADO
Ø10 a 15cm CON PATILLA 25cm EN CARA INFERIOR VIGA

ARMADURA DE ESPERA
PARA LOSA DE ESCALERA
Ø10 a 15cm LONGITUD 1.75m EN CARA SUPERIOR DEL FORJADO
Ø10 a 15cm CON PATILLA 25cm EN CARA INFERIOR VIGA

HUECO ESCALERA

Entreplanta instalaciones
Forjado de hormigón sobre vigas IPE 300

Pórtico nº 30 Elevado 84 cm sobre forjado

Tirantes 60.80.6 anclados a viga superior
Para evitar flecha del conjunto

Como Armadura base de las Losas de Borde de 18cm
Se dispondrá parrilla de Ø10 a 15 Superior e Inferiormente.

FORJADO 1 (TECHO PLANTA BAJA)
Replanteo
Hormigón: HA-25, Control Estadístico
Acero laminado y armado: S275
Aceros en forjados: B 500 S, Control Normal
Consulte los detalles constructivos correspondientes a la unión de las vigas metálicas con forjados
Escala: 1:50

Tabla de características de forjados de viguetas

FORJADO DE VIGUETAS IN SITU
Canto de bovedilla: 30 cm
Espesor capa compresión: 5 cm
Intereje: 70 cm
Ancho del nervio: 10 cm
Ancho de la base: 14 cm
Bovedilla: bovhormigon
Peso propio: 0.418 t/m2
Nota: Consulte los detalles referentes a enlaces con forjados de la estructura principal y de las zonas macizadas.



SECCIÓN POR ESCALERA



SECCIÓN POR ALMACEN

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE SALA MULTIUSOS EN FIGUERUELAS (ZARAGOZA)
PROMOTOR_EXCMO. AYTO DE FIGUERUELAS
Emplazamiento_ Avda. Zaragoza angular con Avda. Aragón. Figueruelas (Zaragoza)
ENTRAMADOS P. PRIMERA Y ESCENARIO
ARCHIVO 2017 - 11
PLANO Nº e4
MAYO 2017
ESCALA 1:75

Enrique Zaro Giménez - Adán Piñero Alqueguí
Borja Heredia Ledesma - Carlos García Lagunas
- I N G E N I E R O S - - A R Q U I T E C T O S -